

APC BACK-UPS ES 8 OUTLET 700VA 230V



(Tuote saattaa todellisuudessa poiketa kuvassa olevasta tuotteesta tai kaikki kuvassa näkyvät osat eivät kuulu tuotepakettiin.)

APC Back-UPS ES 700VA

Back-UPS ES -sarjan laitteilla suojaat toimiston tietokoneet kustannustehokkaasti jännitepiikkejä, yli- ja alijännitteitä sekä sähkökatkoja vastaan. Laitteessa on tarpeeksi pistokepaikkoja koko järjestelmän suojaamiseen.

Laitteessa on neljä akku/ylijännitesuojattua shuko-lähtöä tärkeimmille laitteille sekä neljä ainoastaan ylijännitesuojattua lähtöä esimerkiksi tulostimille ja muille ei-kriittisille laitteille.

Ominaisuudet

Kysytyimmät ominaisuudet

Lähtöteho, W	405
Tuloliitäntä	Schuko CEE 7/7P
Kokonaislähtöteho (VA)	700
Muoto	Tower

Akku

Latausaika, h	16
Varakäyntiaika	4 min (full load) / 13 min (half load)

Kotelo

Muoto	Tower
-------	-------

Käyttöäänä

Äänentaso, dB	40
---------------	----

Liitännät

Kaapelin pituus, m	1.83
Liitännät	USB,RJ-45 10/100 Base-T,RJ-11
Ulostuliitäntä	4 x Schuko CEE 7 (Battery Backup), 4 x Schuko CEE 7 (Surge Protection)

Muut ominaisuudet

UPS laitteet ja tarvikkeet	Kyllä, Yes
----------------------------	------------

Paino ja mitat

Tuotteen korkeus, mm	89
Tuotteen leveys, mm	224
Tuotteen paino, kg	6.93
Tuotteen syvyys, mm	311

Sertifikaatit

Sertifikaatit	CE
---------------	----

Sisääntulot

Tuloliitäntä	Schuko CEE 7/7P
--------------	-----------------

Tiedonsiirto

Taajuusalue, Hz	47 - 63
-----------------	---------

Ulostulot

Datalinjan suojaus	RJ-11 modeemi/fax/DSL, lähiverkon RJ45 liitäntä
--------------------	---

Kokonaislähtöteho (VA)	700
------------------------	-----

Virranhallinta

Jännite, V	180 - 266
------------	-----------

Jännitesuojaus, J	310
-------------------	-----

Lähtöteho, W	405
--------------	-----

Maksimiteho, W	405
----------------	-----

Nimellinen lähtöjännite, V	230
----------------------------	-----

Nimellinen syöttöjännite, V	230
-----------------------------	-----

Syöttöjännite, A	10
------------------	----

Taajuus, Hz	50/60 +/- 5
-------------	-------------

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila, °C	0 - 40
---------------------	--------

Suhteellinen kosteusalue, %	0 - 95
-----------------------------	--------

Varastointilämpötila, °C	0 - 40
--------------------------	--------

Muut

Lavan koko	54
------------	----

Pakkauksen korkeus, mm	285.00
------------------------	--------

Pakkauksen leveys, mm	396.00
-----------------------	--------

Pakkauksen nettopaino, g	8000.00
--------------------------	---------

Pakkauksen paino, kg	8.05
----------------------	------

Pakkauksen pituus, mm	130.00
-----------------------	--------

Pakkauskoko	2
-------------	---

Tuoteryhmä	UPS LAITTEET
------------	--------------

Valmistaja	APC
------------	-----

Valmistajan koodi	BE700G-GR
-------------------	-----------

Takuu	3 V
-------	-----