

ZYXEL LTE3302-M432, 4G LTE INDOOR IAD



(Tuote saattaa todellisuudessa poiketa kuvassa olevasta tuotteesta tai kaikki kuvassa näkyvät osat eivät kuulu tuotepakettiin.)

Zyxel LTE3302 on erittäin monipuolinen 3G/4G-reititin koti- ja toimistokäyttöön. Laitteessa on sisäinen SIM-korttipaikka sekä se toimii kaikkien operaattoreiden kanssa. LTE3302 on mahdollista käyttää myös USB-virralla, joten laite soveltuu vaikka hyvin mökille powerbankin kanssa.

Laitteessa on sisäänrakennetut LTE/3G antennit ja SMA-F liittimien avulla tähän voidaan asentaa myös ulkoiset antennit. Laite toimii myös sillatussa tilassa.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- 150 Mbps DL / 50 Mbps UL
- IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, data rate up to 300 Mbps
- DHCP/VPN pass through/Firewall/NAT/Bridge mode
- LTE/3G/2G internal antenna: x2
- LTE/3G/2G external SMA-F connectors: x2
- Two 10/100 Mbps Ethernet RJ-45 LAN ports
- One RJ-11 FXS port (LTE3312)
- One 2FF format mini SIM card slot
- One power on/off button
- Micro USB power port (5V/2A)

Ominaisuudet

Kysytyimmät ominaisuudet

Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä	2
Modeemityyppi	4G/3G
Langaton (WLAN)	Kyllä
Tiedonsiirtonopeus, Mbit/s	LTE: 150 Mbps DL (20 MHz); 50 Mbps UL (20 MHz) Wi-Fi: 300 Mbps
Salaus / suojaus	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2/WPA2-PSK

Akku

Akkukesto, h	4
Akun kapasiteetti, mAh	2800

Antenni

Antennien lukumäärä	2
Tuetut 4G-taajuudet, MHz	LTE B1/2/3/5/7/8/20/28/38/40 LTE TDD 2300/2600 MHz LTE FDD 2600/2100/1900/1800/900/850/800/700 MHz

Hallintaominaisuudet

Painikkeet	WiFi,WPS,Reset,On/off
Verkkopohjainen hallinta	Kyllä

Liitännät

Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä	2
-------------------------------------	---

Modeemi

Modeemityyppi 4G/3G

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x S x K), mm 130 x 130 x 45

Tiedonsiirto

DHCP palvelin Kyllä

DHCP-asiakas Kyllä

Tiedonsiirtonopeus, Mbit/s LTE: 150 Mbps DL (20 MHz); 50 Mbps UL (20 MHz) Wi-Fi: 300 Mbps

Tietoturva

MAC-osoitteensuodatus Kyllä

Salaus / suojaus WEP 64/128-bit, WPA/WPA2/WPA2-PSK

Valaistus / hälytys

LED indikaattorit Power, Internet, Wi-Fi status, LAN status, Battery status

Verkkoliitännät

Ethernet LAN -siirtonopeudet, Mbit/s 10/100

Virranhallinta

Virtalähde, V 110 - 240 VAC/12 VDC

WLAN -ominaisuudet

Langaton (WLAN) Kyllä

Langaton standardi 802.11 n,802.11 g,802.11 b

WLAN tiedonsiirtonopeus, Mbit/s 300

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila, °C 0 - 40

Suhteellinen kosteusalue, % 10 - 90

Varastointilämpötila, °C -30 - 70

Muut

Pakkauksen korkeus, mm 161.00

Pakkauksen leveys, mm 240.00

Pakkauksen nettopaino, g 700.00

Pakkauksen paino, kg 0.81

Pakkauksen pituus, mm 97.00

Pakkauskoko 10

Tuoteryhmä MODEEMIT

Valmistaja ZYXEL COMMUNICATIONS A/S

Valmistajan koodi LTE3302-M432-EU01V1F

Takuu 5 V