



Tuotetiedot - HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw

Valmistajan tuotekoodi:	W1A78A#B19
Valmistaja:	HP INC.
VAT rate:	24 %
EAN:	0192018996687
Valmistajan takuu:	12 kuukauden vienti takuu
ArticleGroup:	Tulostimet, Skannerit & Kopiointi - Tulostimet - Laser värimonitoimitulostimet



Kuvaus

HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw Rekisteröi 3v onsite carepack ilmaiseksi www.hp.fi/lisaturva

Myyntiargumentit

- Suunniteltu pitämään sinut ja yrityksesi liikkeessä
Skannaa tiedostot suoraan Microsoft SharePointiin, sähköpostiin, USB:lle tai verkkokansioihin.
Säästä aikaa automatisoimalla kaikki monimutkaisen työnkulun vaiheet ja käyttämällä tallennettuja asetuksia.
Tulosta langattomasti verkosta tai verkon ulkopuolelta ja varmista yhteys kaksikaistaisella Wi-Fi- ja Wi-Fi direct -yhteydellä.
Tulosta vaivattomasti haluamaltasi laitteelta lähes mistä tahansa sijainnista ja mihin tahansa HP:n tulostimeen tai monitoimilaitteeseen - turvallisesti pilviympäristön kautta.
- Luokkansa paras tietoturva - tunnistaa ja pysäyttää hyökkäykset
Sisäiset tietoturvaominaisuudet auttavat suojaamaan monitoimilaitetta hyökkäyksiä vastaan.
Varmista luottamuksellisten tietojen suojaus valinnaisella PIN-/turvatulostuksella tulostustöitä noudettaessa.
Valinnainen HP JetAdvantage Security Manager mahdollistaa määrittämisen.
Estä mahdolliset hyökkäykset ja ryhdy heti toimiin saatuasi ilmoituksen tietoturvaongelmasta.
- Suunniteltu yksinkertaistamaan päivääsi
Asennat tämän monitoimilaitteen nopeasti ja hallitset helposti laitteen asetukset parantaaksesi näin yleistä tulostustehokkuutta.
Hoida tehtävät nopeasti ja helposti - yksinkertaisella 10,9 cm:n värikosketusnäytöllä.
Tulosta Microsoft Office -tiedostot PDF-tiedostojen lisäksi suoraan USB-asemasta.
Vältä käyttökatkot HP LaserJet -monitoimilaitteella, joka on virtaviivaistettu mahdollisimman tuottavaksi.
- Kestävä kehitys on fiksua liiketoimintaa
Kun käytät alkuperäisiä HP-värikasetteja, voit unohtaa turhauttavat uudelleentulostukset, tarvikkeiden tuhlauksen ja tukipuhelut.
Säästää jopa 18 % sähköä aiempiin tuotteisiin verrattuna.
Säästä sähköä HP Auto-on/Auto-off -tekniikalla.

Tekniset tiedot

Yleistä

Tulostimen fontit	TrueType x 84
Laitteen tyyppi	Monitoimitulostin
Faksityyppi	Tavallinen paperi
Tulostustekniikka	Laser - väri
Käyttömäärä / kk (enintään)	50000 sivua
Suositteltu kuukausittainen määrä	750 - 4000 sivua
Näytön diagonaalinen koko	4.3"
Näyttö Värituki	Väri
Näytön ominaisuudet	Kosketusnäyttö
Liitettävyysskapasiteetti	Kyllä
Liitäntä	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB host
AirPrint käytössä	Kyllä
Toimistokoneiden ominaisuudet	Tulostaa USB Flash-asemalta, tallenna USB flash-asemaan, skannaa sähköpostiin, skannaus kansioon, skannaa verkkon, scan to Cloud, Mopria-sertifioitu
Lokalisointi	Englanti, saksa, ranska, italia, espanja / Eurooppa
Muisti	
Vakiomuisti	512 Mt
Maksimi tuettu muisti	512 Mt
Tuettu Flash-muisti	USB Flash-asema
Kopiointi	
Kopioinnin maksiminopeus	Jopa 27 sivua/min (mono) / asti 27 sivua/min (väri)
Kopioinnin maksimiresoluutio	Jopa 600 x 600 pistettä/tuuma (mono) / asti 600 x 600 pistettä/tuuma (väri)
Asiakirjan maksimisuurenos	400%
Asiakirjan maksimipienennys	25%
Kopioiden maksimimäärä	999
Kopiointiominaisuudet	Liitäntäkopiointi, marginaalin poisto, koon muuttaminen, henkilöllisyystodistus
Tulostus	
Tulostuksen maksimiresoluutio	Jopa 38 400 x 600 dpi (mono) / asti 38 400 x 600 dpi (väri)
Tulostuksen maksiminopeus	Jopa 27 sivua/min (mono) / asti 27 sivua/min (väri)
Tulostuksen ohjaimet / emuloinnit	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, URF, PWG
Kuvan parantamistekniikka	HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated
Ensimmäinen tulostus B/W	9.7 sek
Ensimmäinen tulostus väri	11.3 sek
Skannaus	
Skannauselementti	CIS
Optinen resoluutio	1200 x 1200 pistettä/tuuma
Harmaatason syvyys	8-bit
Värisyvyys	30-bit
Faksi	
Maksimi lähetysnopeus	33.6 kbit/s

Faksin resoluutiot	203 x 196 pistettä/tuuma, 300 x 300 pistettä/tuuma, 203 x 96 dpi
Kokonaismuistikapasiteetti	Jopa 400 sivua
PC faksaus	Kyllä (lähettää ainoastaan)
Faksin ominaisuudet	
Pikavalinta	120 asemaa
Viivästetty lähetys	Kyllä
Ominaisuudet	Faksin edelleenlähetys, automaattinen uudelleenvalinta, faksiroskan este, automaattinen pienennys, Distinctive Ring Detection (DRD), faksin muistin varmuuskopio, viivästynyt lähetys, faksikysely, estä faksi, faksipyynnön vastaanottaminen, faksin toimintaraportit, faksiraportin tulostus
Asiakirjojen & median käsittely	
Alkuperäinen minimikoko	102 x 152 mm
Alkuperäinen maksimikoko	Legal (216 x 356 mm)
Alkuperäinen tyyppi	Arkki
Asiakirjasyöttäjän kapasiteetti	50 arkkia
Vähimmäismediakoko	76 x 127 mm
Enimmäismediakoko	A4/Legal
Vähimmäismediapaino	60 g/m ²
Enimmäismediapaino	200 g/m ²
Tuetut mediatyypit	Kalvot, kirjekuoret, tavallinen paperi, kortit, tarrat, kierrätetty paperi, valokuvapaperi, liitospaperi, kiiltävä paperi
Tuetut mediakoot	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Tuetut kirjekuorikoot	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Standardikapasiteetti	300 arkkia
Median maksimikapasiteetti	850 arkkia
Ohitusyöttäjän kapasiteetti	50 arkkia
Tulostusalustan kapasiteetti	150 arkkia
Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat	Automaattisyöttö (ADF) - 50 arkkia - Legal (216 x 356 mm) Sisääntuloalusta - 250 arkkia koko: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Ohitusalusta - 50 arkkia koko: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Luovutustaso - 150 arkkia
Nopeustiedot	Tulostus: jopa 28 sivua/minuutissa (Letter A) - normaali M/V Tulostus: jopa 28 sivua/minuutissa (Letter A) - väri - tavallinen Tulostus: jopa 27 sivua/minuutissa (A4) - normaali M/V Tulostus: jopa 27 sivua/minuutissa (A4) - väri - tavallinen Kopiointi: jopa 28 sivua/minuutissa (Letter A) - normaali M/V Kopiointi: jopa 28 sivua/minuutissa (Letter A) - väri - tavallinen Kopiointi: jopa 27 sivua/minuutissa (A4) - normaali M/V Kopiointi: jopa 27 sivua/minuutissa (A4) - väri - tavallinen Skannaus: jopa 29 sivua/minuutissa (A4) - normaali M/V Skannaus: jopa 46 kuvaa/min (A4) - normaali M/V Skannaus: jopa 20 sivua/minuutissa - väri - tavallinen Skannaus: jopa 35 kuvaa/min - väri - tavallinen
Yhteydet	
Liitännät	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x USB host - 4 nastan USB- A 1 x LAN - RJ-45

Turvaprotokollat & Ominaisuudet	LDAP, SSL, Apple Bonjour, WEP, TLS, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise, IPv6-tuki, SNMP 3
Käyttöjärjestelmätuki	HP-UX 11.x, SunSoft Solaris 2.5 tai uudempi, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 tai uudempi, Sun Solaris 8, MS Windows 7, Ubuntu Linux 8.04 LTS, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Server, MS Windows Vista (64-bit versio), SuSe Linux 10.3, HP-UX 11i, Apple Mac OS X 10.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Ubuntu Linux 8.04.1 LTS, Ubuntu Linux 8.04.2 LTS, RedHat Linux 7.x tai uudempi, SUSE Linux 8.x tai uudempi, IBM AIX 3.2.5 tai uudempi, Apple Mac OS X 10.7, Debian Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, SuSe Linux 11.0, SuSe Linux 11.1, SuSe Linux 11.2, Debian Linux 5.0.1, Debian Linux 5.0.2, Debian Linux 5.0.3, Oracle Solaris 9, HP-UX 10.20, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8 64-bit, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2003 SP2 tai uudempi, MS Windows Server 2003 x64 Edition SP2 tai uudempi, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Server 2008 (32/64-bits)
Mukana tulevat ohjelmistot	Ajurit ja apuohjelmat, HP Web Jetadmin
Virransyöttö	
Vaadittava jännite	AC 220 V (50/60Hz)
Tehonkulutus toiminnassa	550 watt
Tehonkulutus valmiustilassa	20 watt
Tehonkulutus virransäästötilassa	0.7 watt
Muuta	
Ensimmäisen M/V-kopion valmistumisaika	9.9 sek
Ensimmäisen värikopion valmistumisaika	12.4 sek
Yhteensopivuusstandardit	FCC luokka B -hyväksyntä, CISPR 22 Class B, EN55022 Class B, RSS-210, FCC CFR47 Part 68, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, GB 9254 Class B, GB 17625.1, EN 62311, EN 61000-3-3:2008, ICES-003 issue 4 Class B, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 300 328 V1.7.1, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, IEC 62311, EN 55024:2010, EN 301 489-1, GB 4943.1-2011, EN 301 489-17
Ympäristöstandardit	
ENERGY STAR -sertifioitu	Kyllä
Blue Angel -yhteensopiva	Kyllä
Valmistajan takuu	
Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - 1 vuosi - on-site - vasteaika seuraava työpäivä
Mitat & paino	
Leveys	41.6 cm
Syvyys	46.1 cm
Korkeus	40 cm
Paino	22.6 kg
Mitat ja paino pakkauksen kanssa	
Lähetysleveys	59.7 cm
Lähetysyvyys	49.7 cm
Lähetyskorkeus	49 cm

Lähetyspaino	26.2 kg
Ympäristötiedot	
Melutaso	49 dBA (käytettäessä)
Vähimmäiskäyttölämpötila	15 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	30 °C
Toimintakosteus	10 - 80 % (ei tiivistetty)

[Tuotetiedot tarjoaa CNET ja ALSO.](#)

[Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)

[Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)