

Tuotetiedot - CANON CanoScan LiDE 400 Flatbed scanner

Valmistajan tuotekoodi:	2996C010	
Valmistaja:	CANON	
ALV:	25,5 %	
EAN:	4549292119855	
Valmistajan takuu:	12 kuukauden vienti takuu	
Tuotekategoria:	Tulostimet, Skannerit & Tarvikkeet - Skannerit - Valokuvaskannerit	



Kuvaus

CANON CanoScan LiDE 400 Flatbed scanner Contact Image Sensor CIS A4/Letter 4800x4800dpi USB-C

Ominaisuudet

- **Uskomattoman nopea ja tarkka**
Skannaa tarkkoja 4800 x 4800 dpi: n kuvia tai asiakirjoja vain 8 sekunnissa Canonin LiDE-teknologian avulla.
- **Tilaa säästävä muotoilu**
Skannaus ja säilytys pystysuunnassa säästää tilaa. Kompakti ja tyylikäs skanneri sopii hyvin kotiin tai toimistoon.
- **Entistä parempi tarkkuus**
Skannaa ja näytä laadukkaat tiedostot yhdellä painalluksella. Jopa 21 mm: n paksuisten kookkaiden asiakirjojen skannaus onnistuu ammattimaisesti kaksoissaranoidun Z-kannen ansiosta.
- **Helppo ja nopea**
Pikapainikkeet nopeuttavat käyttöä: voit skannata automaattisesti, kopioida, lähettää sähköpostiin ja luoda PDF-asiakirjoja hetkessä. Viidennellä pikapainikkeella voit luoda monisivuisia PDF-tiedostoja.
- **Monipuolinen liitettävyys**
Skannaus on helppoa luotettavan USB-C-liitännän kautta. Yhdistä kannettavaan tai pöytätietokoneeseen ja skannaa sekunneissa ilman verkkovirtaa.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Tyyppi	Tasoskanneri - pöytämalli
Liitäntätyyppi	USB-C
Lisätoiminnot	Skannaus pilveen
Tuetun asiakirjan maksimikoko	216 x 297 mm
Skanneri	
Syötetyyppi	Väri
Harmaa-asteikon syvyys	16-bittiset (64 000 harmaasävyä)
Harmaa-asteikon syvyys (ulkoinen)	8-bittiset (256 harmaasävyä)
Värisyvyys	48-bittiset värit
Värisyvyys (ulkoinen)	48-bittiset värit

Optinen tarkkuus	4800 dpi x 4800 dpi
Interpoloitu tarkkuus	19200 dpi
Pyyhkäisyanturin tyyppi	Kosketuskuva-anturi (CIS)
Lamppu / valolähdetyyppi	3 värin RGB LED -valo
Ohjauspaneelin painikkeiden toiminnot	Kopio, AutoScannaus, PDF
Skannerin nopeuserittelyt	8 sek/skannaus - väri - A4 - 300 pistettä/tuuma 4 sek/skannaus - väri - 4x6 - 300 pistettä/tuuma 7 sek/skannaus - esikatselu 25.4 ms/rivi - väri - 4800 pistettä/tuuma 14.8 ms/rivi - väri - 2400 pistettä/tuuma 6.6 ms/rivi - väri - 1200 pistettä/tuuma 3.8 ms/rivi - väri - 600 pistettä/tuuma 1.7 ms/rivi - väri - 300 pistettä/tuuma 8.2 ms/rivi - harmaa-asteikko - 4800 pistettä/tuuma 4.3 ms/rivi - harmaa-asteikko - 2400 pistettä/tuuma 2.2 ms/rivi - harmaa-asteikko - 1200 pistettä/tuuma 1.3 ms/rivi - harmaa-asteikko - 600 pistettä/tuuma 1.7 ms/rivi - harmaa-asteikko - 300 pistettä/tuuma
Skannerin ominaisuudet	5 EZ Buttons, Auto Document Fix, Auto Scan Mode, Auto Photo Fix, Advanced Z-lid Expansion Top, USB-portin virroittamana
Mediakäsittely	
Asiakirjan enimmäiskoko	216 mm x 297 mm
Tuettu asiakirjatyyppi	Tavallinen paperi, massatavarat (kuten kirjat, lehdet ja muut sidotut materiaalit)
Laajennus / Kytkeytyvyys	
Rajapintojen tiedot	USB - Type C
Muuta	
Sisältyvät lisävarusteet	Teline
Sisältyvät kaapelit	1 x USB-kaapeli
Virransyöttö	
Virrankulutus käytössä (valmiustila)	4.5 watti(a)
Virrankulutuksen valmiustila	0.3 watti(a)
Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset	
Mukana tulevat ohjelmistot	Ajurit ja apuohjelmat
Vaadittu käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11.6, Apple macOS 10.12 - 10.13
Mitat & paino	
Leveys	25 cm
Syvyys	36.5 cm
Korkeus	3.9 cm
Paino	1.7 kg
Ympäristötiedot	
Vähimmäiskäyttölämpötila	5 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	35 °C
Toimintakosteus	10 - 90 % (ei kondensoitu)

[Tuotetiedot tarjoaa 1WorldSync ja ALSO.](#)

[Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)

[Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)