

Tuotetiedot - LEXMARK MS431dn Printer Mono B/W Duplex

Valmistajan tuotekoodi:	29S0061	
Valmistaja:	LEXMARK	
ALV:	25,5 %	
EAN:	0734646701419	
Valmistajan takuu:	12 kuukauden vienti takuu	
Tuotekategoria:	Tulostimet, Skannerit & Tarvikkeet - Tulostimet & Monitoimitulostimet - Tulostimet - Laser mustavalko	



Kuvaus

LEXMARK MS431dn Printer Mono B/W Duplex laser A4 600x600dpi 42ppm capacity 350 sheets USB Gigabit LAN

Ominaisuudet

- **Sopiva tulos**
Pienikoinen yritysluokan MS431dn sopii melkein mihin tahansa. Mitat: 222 x 368 x 363 millimetriä. Sen pieni koko ja keveys helpottavat asentamista ja siirtämistä.
- **Tulosta enemmän, pysäytä harvemmin**
Ensimmäinen sivu vain 5,9 sekunnissa ja nopeus jopa 40 sivua minuutissa. Laitteeseen on saatavana Extra High Yield Unison -väriaine, joka tuottaa jopa 20000 sivua tulostusta. Lisää valinnainen paperilokero, joka lisää tulostuskapasiteettia jopa 900 arkkia - enemmän tulostusta ja vähemmän seisokkeja.
- **Vakaa suorituskyyky, joustava liitettävyys**
Saat ensimmäisen sivun jopa 5,9 sekunnissa ja voit selvittää haastavat työt 1 GHz:n kaksoisydinprosessorilla ja 256 Mt:n muistilla. Mahdollista käyttö koko tiimillesi yhdistämällä USB:n tai Ethernetin avulla.
- **Kaiken kattava suojaus**
Lexmarkin laaja-alainen lähestymistapa tuoteturvallisuuteen on suunnittelun perustana kaikissa Lexmark-laitteissa. Lexmarkin suojausominaisuudet pitävät tiedot turvassa niin asiakirjoissa itsessään, laitteessa, verkossa ja kaikissa niiden välillä olevissa pisteissä.
- **Käytännön kestävyyttä**
Teräsrunko ja elinikäinen kiinnitysyksikkö tekevät MS431dn-mallista kestäväen.
- **Säästä paperia ja energiaa**
Automaattinen kaksipuolinen tulostus on vakiona yhdessä sisäänrakennettujen energiansäästötilojen kanssa, jotka ovat EPEAT Silver- ja ENERGY STAR -sertifioituja. Lexmarkin värikasettien keräysohjelma (LCCP) ja Lexmarkin tarvikkeiden keräysohjelma (LECP) minimoivat jätteet ja tukevat kierrätystä (saatavuus vaihtelee maittain).

Tekniset tiedot

Yleistä

Tulostimen tyyppi Työryhmätulostin - laser - yksivärinen

Tulostin	
Tulostusnopeus	Jopa 42 sivua/minuutissa - M/V (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jopa 17 sivua/minuutissa - B/W duplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jopa 40 sivua/minuutissa - M/V (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jopa 17 sivua/minuutissa - B/W duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Sisäänrakennetut laitteet	Tilatietojen nestekidenäyttö
Liitettävyystekniikka	Langallinen
Liitäntä	USB, Gigabit LAN
Enimmäistarkkuus (mustavalkoinen)	600 x 600 pistettä/tuumaa
Kuvanparannustekniikka (Image Enhancement Technology)	2400 IQ
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Kyllä
PostScript-tuki	Vakio
Ensimmäinen tulostus B/W	5.9 sek
Tulostuskielet	PCL 5E, PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Sisällytetyt kirjasinlajit	158 x skaalattava PostScript 2 x bittikartoitettu PCL 89 x skaalattava PCL 39 x skaalattava PPDS 5 x bittikartoitettu PPDS
Viivakoodit	OCR-A, OCR-B
Median käsittely	Yleiskäyttöinen 100-arkin laatikko, 250-arkin syöttölaatikko
Suoritin	
Suoritin	1 GHz
Käyttömuisti (RAM)	
Asennetut RAM-muistit (maks.)	256 Mt / 256 Mt (enintään)
Mediakäsittely	
Mediatyypit	Kirjekuoret, tarrat, tavallinen paperi, kartonki
Median kokoluokka	A4/Legal
Median maksimikoko	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediakoot	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Median paino	60 g/m ² - 217 g/m ²
Median paino (paunaa)	16 lbs - 58 lbs
Kokonaismediakapasiteetti	350 arkkia
Median syöttölaitteet	Syöttölokero: 1 x automaattinen - 250 arkkia - (16 lbs (min) - 32 lbs (enintään)) Syöttölokero: 1 x automaattinen - 100 arkkia - (16 lbs (min) - 58 lbs (enintään))
Maksimi mediakapasiteetti	900 arkkia
Tulostusalustan kapasiteetti	150 arkkia
Käyttömäärä	
Käyttömäärä / kk (enintään)	80000 sivua
Suositteltu kuukausittainen määrä	800 - 8000 sivua
Verkkoyhteydet	
Verkkoyhteydet	Tulostuspalvelin

Kaukohallintaprotokolla	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Turvaprotokollat & Ominaisuudet	SSL, LEAP, TLS, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, EAP-MSCHAPv2
Laajennus / Kytkeytyvyys	
Yhteydet	1 x USB - 4 pin USB Type B 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Muuta	
Sisältyvät tarvikkeet	1 x värikasetti (musta) - jopa 3 000 sivua ISO/IEC 19752 1 x kuvayksikkö - jopa 40 000 sivua
Yhteensopivuusstandardit	FCC luokka B -hyväksyntä, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, ECMA-370, EFTA, TER, MET, ISO 532B, TED, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, DE-UZ 205, EC 1275
Virransyöttö	
Virtalähde	Virtalähde
Virran kulutus (toiminnassa)	550 watti(a)
Virrankulutuksen valmiustila	5.5 watti(a)
Virrankulutuksen lepotila	0.9 watti(a)
Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset	
Vaadittu käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Ubuntu 16.04, openSUSE 42.3, Microsoft Windows Server 2019, Linux Fedora 27, SUSE Linux Enterprise Server 15, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Linux Fedora 28, Linux Fedora 29, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4
Ympäristöstandardit	
EPEAT -yhteensopiva	EPEAT Silver
ENERGY STAR	Kyllä
Valmistajan takuu	
Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - 1 vuosi - carry-in
Ympäristötiedot	
Vähimmäiskäyttölämpötila	10 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	32 °C
Toimintakosteus	8 - 80%
Melutaso (valmiustilassa)	14 dBA
Melutaso (toiminnassa)	53 dBA
Mitat & paino	
Leveys	36.8 cm
Syvyys	36.3 cm
Korkeus	22.2 cm
Paino	9.3 kg
Mitat ja paino pakkauksen kanssa	
Leveys pakkauksen kanssa	41 cm

Syvyys pakkauksen kanssa	42 cm
Korkeus pakkauksen kanssa	28 cm
Paino pakkauksen kanssa	10.52 kg

[Tuotetiedot tarjoaa 1WorldSync ja ALSO.](#)

[Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)

[Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)