

Tuotetiedot - SYNOLOGY HAT5300 12TB SATA HDD

Valmistajan tuotekoodi:	HAT5300-12T
Valmistaja:	SYNOLOGY
ALV:	25,5 %
EAN:	4711174724130
Valmistajan takuu:	60 kuukauden vienti takuu
Tuotekategoria:	Komponentit - Kiintolevyt - Sisäinen HDD



Kuvaus

SYNOLOGY HAT5300 12TB SATA HDD

Ominaisuudet

- Laajenna toimintaasi luottavaisesti**
Synology HAT5300 -asemat on suunniteltu tarjoamaan nopeaa ja luotettavaa suorituskykyä myös suurelle asiakasmäärälle. Firmware ja ohjelmisto tekevät yhteistyötä varmistaakseen maksimaalisen suorituskyvyn ja tuottavat korkean peräkkäisen lukusuorituksen. HAT5300 tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn laajamittaiseen videovalvontaan, multimedian jälkituotantoon ja yritysten tiedostopalvelinympäristöihin.
- Maksimaalinen kestävyys ja luotettavuus**
Yhdistettynä Synology-järjestelmissä toimiviin tietosuojaratkaisuihin voit luottaa siihen, että tietosi ovat käytettävissä 24/7 HAT5300-sarjan asemia käytettäessä.
- Yksinkertaistettu ylläpito**
DSM-päivitykset varmistavat, että yhteensopivat Synology-asemat päivittyvät yhdessä käyttöjärjestelmän kanssa. Tämä vähentää IT-tiimien suunnittelemien huoltokertojen määrää ja lisää samalla koko järjestelmän palvelukäyttöä. Yksinkertaista IT-infrastruktuurin suunnitteluvaatimuksia hankkimalla koko järjestelmän tuki Synologylta.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Laitteen tyyppi	Kiintolevyasema - sisäinen
Muistin koko	12 Tt
Koko tai muoto	3.5"
Liitäntä	SATA 6Gb/s
Puskurin koko	256 Mt
Tavua/sektori	512
Ominaisuudet	Persistent Write Cache -tekniikka
Leveys	101.85 mm
Syvyys	147 mm
Korkeus	26.1 mm
Paino	720 g
Suorituskyky	
Aseman siirtonopeus	600 MBps (ulkoinen)

Sisäinen tiedonsiirtonopeus	242 MBps
Kierrosnopeus	7200 kierrosta/min
Luotettavuus	
Keskimääräinen vikaväli (MTBF)	2,500,000 tuntia
24x7 käyttö	Kyllä
Laajennus & Liitäntä	
Liitännät	1 x SATA 6 Gb/s
Yhteensopiva paikka	3.5"
Virransyöttö	
Virrankulutus	4.25 watti(a) (joutokäynnillä) 7.83 watti(a) (satunnainen luku/kirjoitus)
Muuta	
Yhteensopivuusstandardit	EAC, BSMI, CSA, ICES, KC, RCM, RoHS, TUV, UL
Valmistajan takuu	
Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - 5 vuotta
Ympäristötiedot	
Vähimmäiskäyttölämpötila	5 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	60 °C
Vähimmäismivarastointilämpötila	-40 °C
Enimmäisvarastointilämpötila	70 °C
Toimintakosteus	5 - 90 % (ei tiivistetty)
Iskunkestävyys (käytettäessä)	70 g @ 2 ms
Iskunkestävyys (suljettuna)	250 g @ 2 ms
Tärinätoleranssi (käytettäessä)	0.75 g @ 5-300 Hz
Tärinätoleranssi (suljettuna)	3 g @ 5-500 Hz
Yhteensopivuustiedot	
Suunniteltu malleihin	Synology SA3400, SA3600 Synology Deep Learning NVR DVA3219, DVA3221 Synology Disk Station DS1520+, DS1618+, DS1621+, DS1621XS+, DS1819+, DS1821+, DS220+, DS2419+, DS3018xs, DS3617xs, DS420+, DS720+, DS920+ Synology RackStation RS1221+, RS1221RP+, RS1619xs+, RS18017XS+, RS2418+, RS2418RP+, RS2818RP+, RS3617RPxs, RS3617xs+, RS3618XS, RS3621RPxs, RS3621xs+, RS4017XS+, RS4021xs+, RS820+, RS820RP+

[Tuotetiedot tarjoaa 1WorldSync ja ALSO.](#)

[Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)

[Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)