



## Tuotetiedot - SEAGATE Ironwolf PRO NAS HDD 20TB SATA

Valmistajan tuotekoodi:	ST20000NT001	
Valmistaja:	SEAGATE	
ALV:	25,5 %	
EAN:	8719706432276	
Valmistajan takuu:	60 kuukauden vienti takuu	
Tuotekategoria:	Komponentit - Kiintolevyt - Sisäinen HDD	



### Kuvaus

SEAGATE Ironwolf PRO Enterprise NAS HDD 20TB 7200rpm 6Gb/s SATA 256MB cache 8.9cm 3.5inch 24x7 for NAS & RAID Rackmount systems BLK

### Ominaisuudet

- Parannettu luotettavuus**  
Seagate IronWolf Pro on rakennettu kestäämään 24x7-käytön kovia vaatimuksia, ja sen keskimääräinen vikaantumisaika (MTBF) on 2 500 000 tuntia, mikä takaa luotettavan suorituskyvyn kriittisille tietotarpeillesi.
- Optimoitu suorituskykyä varten**  
Tässä kiintolevyssä on 256 Mt:n puskurikoko ja 600 Mt/s tiedonsiirtonopeus, joten se on suunniteltu nopeuteen ja tehokkuuteen, mikä tekee siitä ihanteellisen korkean kuormituksen ympäristöihin.
- Kehittynyt värinänhallinta**  
Dual-Plane Balance- ja RV Sensor -tekniikoilla varustettu Seagate IronWolf Pro minimoi värinän, mikä takaa tasaisen suorituskyvyn ja luotettavuuden usean aseman järjestelmissä.
- Vankka tietosuoja**  
Tämä kiintolevy, johon on liitetty 3 vuoden Seagate Rescue Data Recovery -palvelu, tarjoaa mielenrauhaa tarjoamalla ylimääräisen tietosuojan odottamattomia tietojen menetyksiä vastaan.
- Ympäristöystävällinen muotoilu**  
Heliumilla suljetun aseman rakenne ei ainoastaan paranna aseman suorituskykyä vaan myös vähentää virrankulutusta, joten se on ympäristöystävällinen valinta tallennustarpeisiisi.

### Tekniset tiedot

Yleistä	
Laitteen tyyppi	Kiintolevyasema - sisäinen
Muistin koko	20 Tt
Koko tai muoto	3.5"
Liitäntä	SATA 6Gb/s

Puskurin koko	256 Mt
Ominaisuudet	RV anturi, Conventional magnetic recording (CMR), käytettävissä 24/7, Dual-Plane Balance, AgileArray, Time-Limited Error Recovery (TLER), edistynyt muoto 512e, Helium Sealed-Drive Design, Työkuormitusraja (WRL) enintään 550
Leveys	101.85 mm
Syvyys	146.99 mm
Korkeus	26.11 mm
Paino	670 g
Yhdistetty	3 vuoden Seagate Rescue Data Recovery
<b>Suorituskyky</b>	
Aseman siirtonopeus	600 MBps (ulkoinen)
Kierrosnopeus	7200 kierrosta/min
<b>Luotettavuus</b>	
Keskimääräinen vikaväli (MTBF)	2,500,000 tuntia
24x7 käyttö	Kyllä
Ei-korjattavissa olevat virheet	1 per 10 <sup>15</sup>
<b>Laajennus &amp; Liitäntä</b>	
Liitännät	1 x SATA 6 Gb/s
Yhteensopiva paikka	3.5"
<b>Virransyöttö</b>	
Virrankulutus	5.5 watti(a) (average idle) 7.7 watti(a) (aktiivinen) 1 watti(a) (standby) 1 watti(a) (lepotila)
<b>Ohjelmisto &amp; Järjestelmävaatimukset</b>	
Mukana tulevat ohjelmistot	IronWolf Health Management
<b>Valmistajan takuu</b>	
Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - 5 vuotta
<b>Ympäristötiedot</b>	
Vähimmäiskäyttölämpötila	0 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	65 °C
Iskunkestävyys (käytettäessä)	40 g @ 2 ms
Iskunkestävyys (suljettuna)	200 g @ 2 ms
Tärinätoleranssi (suljettuna)	2.27 g @ 10-500 Hz
Meluntuotto	20 dBA

[Tuotetiedot tarjoaa 1WorldSync ja ALSO.](#)

[Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)

[Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)