

## Tuotetiedot - SYNOLOGY HAT3300-6T NAS 6TB SATA 3.5 HDD

Valmistajan tuotekoodi:	HAT3300-6T	
Valmistaja:	SYNOLOGY	
ALV:	25,5 %	
EAN:	4711174725137	
Valmistajan takuu:	36 kuukauden takuu	
Tuotekategoria:	Komponentit - Kiintolevyt - Sisäinen HDD	

### Kuvaus

SYNOLOGY HAT3300-6T NAS 6TB SATA 3.5inch HDD

### Ominaisuudet

- Luotettava suorituskyky**  
 Synology HAT3300 -kiintolevy on suunniteltu 24/7-käyttöön ja takaa luotettavan suorituskyvyn ympäri vuorokauden, mikä tekee siitä ihanteellisen jatkuvaan tiedonsiirtoon ja tallennukseen.
- Parannettu yhteensopivuus**  
 Serial ATA-600 -liitännän ansiosta tämä sisäinen kiintolevy tarjoaa nopean yhteyden ja yhteensopivuuden monien eri laitteiden kanssa, mikä takaa saumattoman integroinnin olemassa olevaan infrastruktuuriin.
- Kestävä rakenne**  
 Synology HAT3300 on suunniteltu kestävämmään äärimmäisiä lämpötiloja -40 °C:sta 70 °C:seen, ja se on valmistettu kestävyttä silmällä pitäen, jotta tiedot pysyvät turvassa ja käytettävissä haastavissakin ympäristöolosuhteissa.

### Tekniset tiedot

Yleistä	
Laitteen tyyppi	Kiintolevyasema - sisäinen
Muistin koko	6 Tt
Koko tai muoto	3.5"
Liitäntä	SATA 6Gb/s
Tavua/sektori	512
Ominaisuudet	Päivitettävä laiteohjelmisto, Conventional magnetic recording (CMR), Air Drive Design
Leveys	101.85 mm
Syvyys	146.99 mm
Korkeus	26.11 mm
Paino	610 g
Suorituskyky	
Aseman siirtonopeus	600 MBps (ulkoinen)
Sisäinen tiedonsiirtonopeus	202 MBps
Kierrosnopeus	5400 kierrosta/min

<b>Luotettavuus</b>	
Keskimääräinen vikaväli (MTBF)	1,000,000 tuntia
24x7 käyttö	Kyllä
<b>Laajennus &amp; Liitäntä</b>	
Liitännät	1 x SATA 6 Gb/s
Yhteensopiva paikka	3.5"
<b>Virransyöttö</b>	
Virrankulutus	5.3 watti(a) (satunnainen luku/kirjoitus) 3.4 watti(a) (aktiivinen tyhjäkäynti)
<b>Muuta</b>	
Yhteensopivuusstandardit	RCM, BSMI, KC, UKCA, UL, TUV, RoHS
<b>Valmistajan takuu</b>	
Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - inen tuki ja laitteiston vaihto - 3 vuotta
<b>Ympäristötiedot</b>	
Vähimmäiskäyttölämpötila	0 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	65 °C
Vähimmäismivarastointilämpötila	-40 °C
Enimmäisvarastointilämpötila	70 °C
Toimintakosteus	5 - 90% RH (non-condensing)
Iskunkestävyys (käytettäessä)	70 g @ 2 ms
Iskunkestävyys (suljettuna)	300 g @ 2 ms
Tärinätoleranssi (käytettäessä)	0.25 g @ 350-500 Hz
Tärinätoleranssi (suljettuna)	3 g @ 350-500 Hz
Meluntuotto	28 dBA

[Tuotetiedot tarjoaa 1WorldSync ja ALSO.](#)

[Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)

[Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)